

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 | KNNR 1 0111-0100 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 1 km tras y | 0,47 |
| | | | 0,46790 | | 0,46790 |
| | | | Dział nr 2. REMONT CZĄSTKOWY | | |
| 2 | KNNR 6 1108-0100 | | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami miner.-bitum.. Lepiszczce-asfalt, obcinanie krawędzi ręczne. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC11W5070 | t | 6,30 |
| | | | 63,00*0,100 | | 6,30000 |
| | | | Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych] | | |
| 3 | KNNR 6 1005-0300 | | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej - bitum | m2 | 2339,50 |
| | | | 467,90*5,0 | | 2339,50000 |
| 4 | KNNR 6 1005-0700 | | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 701,85 |
| | | | 467,90*5,0*0,3 | | 701,85000 |
| 5 | KNNR 6 0108-0200 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II,samochód samowyładowczy 5-10t | t | 58,49 |
| | | | 467,90*5,0*0,025 | | 58,48750 |
| 6 | KNNR 6 0108-0500 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 10 | t | 59,37 |
| | | | 59,37 | | 59,37000 |
| 7 | KNNR 6 1005-0700 | | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 2339,50 |
| | | | 467,90*5,0 | | 2339,50000 |
| 8 | KNNR 6 0309-0203 | | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S5070, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 1,25 | m2 | 2339,50 |
| | | | 467,90*5,0 | | 2339,50000 |
| 9 | KNNR 6 0309-0701 | | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 10 | t | 298,29 |
| | | | 298,29 | | 298,29000 |
| 10 | KNNR 6 0202-0100 | | Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZY I NAWIERZCHNI ZJAZDÓW | m2 | 1601,80 |
| | | | 467,90*2*1,0+37*3,0*6,0 | | 1601,80000 |