

Przedmiar

Droga gminna (dojazdowa do pól) relacji Srebrów-Stare Bożejewo, gm. Wizna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,010*1+0,01*1	ha	0,02
		razem	ha	0,02
2	KNR-W 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem 200	m2	200
		razem	m2	200
3	5.4.002 / KNNR-W 10 2519-01	Mechaniczne oczyszczanie istniejących rowów	m2	300
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 1515,00*6,00	m2	9.090
		razem	m2	9.090
5	5.2.001 / KNNR-W 10 2507-01	Remont przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny - obsypanie przewodu i uformowanie nawierzchni z pospółki	m	16
6	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 1515*6	m2	9.090
		razem	m2	9.090
7	KNR 2-31 0202/07	Górna warstwa jezdni o nawierzchni mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 1515,00*5,00	m2	7.575
		razem	m2	7.575
8	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 9090,00*0,1+7575,00*0,1	m3	1.666,5
		razem	m3	1.666,5