

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 280*6,00		
			m2	1.680
		razem	m2	1.680
2	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 280*5		
			m2	1.400
		razem	m2	1.400
3	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 280*6,00		
			m2	1.680
		razem	m2	1.680
4	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi St nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 1680*0,1+1400,00*0,1		
			m3	308
		razem	m3	308

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka gruntowo-żwirowej drogi gminnej (drogi dojazdowej do pól) gm. Wizna odcinek o długości ok. 280,00 m; działka nr ewid. 71/3 obręb Kokoszki, gm. Wizna.

Zakresem opracowania objęto:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw $C_{50/30}$ o podstawowej szerokości 5,00 m i gr. minimalnej 10 cm na długości ok. 280,00 mb
- ułożenie nawierzchni jezdni o podstawowej szerokości 5,00 m o długości ok. 280,00 mb z tłucznia o min. gr. 10 cm;
- ułożenie poboczy z tłucznia o gr. min. 10 cm i szerokości min. 0,50 m.