

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych 0,0900	ha	0,09
			razem ha	0,09
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 1500*6,00	m2	9.000
			razem m2	9.000
3	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 1500*5	m2	7.500
			razem m2	7.500
4	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1500*6,00	m2	9.000
			razem m2	9.000
5	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi St nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 9000*0,1+7500*0,1	m3	1.650
			razem m3	1.650

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka gruntowo-żwirowej drogi gminnej nr 172014B (drogi dojazdowej do pól) w Nieławicach, gm. Wizna. Odcinek o długości ok. 1500,00 m; działki nr ewid. 212 i 215 obręb Nieławice, gm. Wizna.

Zakresem opracowania objęto:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw $C_{50/30}$ o podstawowej szerokości 5,00 m i gr. minimalnej 10 cm na długości ok. 1500,00 mb
- ułożenie nawierzchni jezdni o podstawowej szerokości 5,00 m o długości ok. 1500,00 mb z tłucznia o min. gr. 10 cm;
- ułożenie poboczy z tłucznia o gr. min. 10 cm i szerokości min. 0,50 m.