

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 856,00*6,00		
			m2	5.136
		razem	m2	5.136
2	KNR 2-31 0202/07	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 856*5		
			m2	4.280
		razem	m2	4.280
3	1.2.023 / KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 856,00*6,00		
			m2	5.136
		razem	m2	5.136
4	KNR-W 2-01 0229/07	Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi St nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 5136*0,1+4280,00*0,1		
			m3	941,6
		razem	m3	941,6

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka gruntowo-żwirowej drogi gminnej (drogi dojazdowej do pól) na działce ewidencyjnej 202 w obrębie Wizna, gm. Wizna. Odcinek o łącznej długości ok. 856,00 m.

Zakresem opracowania objęto:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw $C_{50/30}$ o podstawowej szerokości 5,00 m i gr. minimalnej 10 cm na długości ok. 856,00 mb
- ułożenie nawierzchni jezdni o podstawowej szerokości 5,00 m o długości ok. 856,00 mb z tłucznia o min. gr. 10 cm;
- ułożenie poboczy z tłucznia o gr. min. 10 cm i szerokości 0,50 m.