

Przedmiar

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 1170*6,00 | m2 | 7.020 |
| | | razem | m2 | 7.020 |
| 2 | 5.2.001 / KNNR-W 10 2507-01 | Remont przepustów o śr. do 0,50 m z przyczółkami z darniny - obsypanie przewodu i uformowanie nawierzchni z pospółki 9 | m | 9 |
| | | razem | m | 9 |
| 3 | KNR 2-31 0202/07 | Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanego 30% / żwirowego 70% rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.04.01 1170*5 | m2 | 5.850 |
| | | razem | m2 | 5.850 |
| 4 | 1.2.023 / KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1170*6,00 | m2 | 7.020 |
| | | razem | m2 | 7.020 |
| 5 | KNR-W 2-01 0229/07 | Zagęszczenie walcami samojezdnymi wibracyjnymi St nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II 7020*0,1+5850,00*0,1 | m3 | 1.287 |
| | | razem | m3 | 1.287 |

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka gruntowo-żwirowej drogi gminnej - ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie, odcinek o długości ok. 1 170,00 m; działka nr ewid. 604 obręb Bronowo oraz część dz. nr ewid. 398 obręb Janczewo, gm. Wizna.

Zakresem opracowania objęto:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw $C_{50/30}$ o podstawowej szerokości 5,00 m i gr. minimalnej 10 cm na długości ok. 1 170,00 mb
- ułożenie nawierzchni jezdni o podstawowej szerokości 5,00 m o długości ok. 1 170,00 mb z tłucznia o min. gr. 10 cm;
- ułożenie poboczy z tłucznia o gr. min. 10 cm i szerokości do 0,50 m;
- remont przepustów.